

## Anlage 1

Leitlinien für Aufgrabungen in öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet Ostfildern

### Neuer Regelaufbau für bituminöse Gehweg- und Fahrbahnbefestigungen

Es ist stets der angetroffene Oberbau wiederherzustellen. Unterschreitet der angetroffene Oberbau den Regelaufbau, ist der hier angezeigte Regelaufbau anzuwenden:

#### Gehwege

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 3 cm AFB                    | 0/5 mm (AC 5 DL 70/100)                                |
| 8 cm bituminöse Tragschicht | 0/16 mm bzw. 0/22 mm (AC 16 TN 70/100; AC 22 TN 50/70) |
| 29 cm KFT                   | 0/45mm   |

---

#### **40 cm Gesamtaufbau**

#### Fahrbahnen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 4 cm AFB                     | 0/8 mm  |
| 10 cm bituminöse Tragschicht | 0/32 mm bzw. 0/22 mm (AC 32 TS 50/70; AC 22 TS 50/70) |
| 40 cm KFT                    | 0/45 mm   |

---

#### **54 cm Gesamtaufbau**

#### Alternativ (im Ausnahmefall)

|           |  |
|-----------|--|
| 14 cm TDS | 0/16 mm bzw. 0/22 mm (AC 16 TD 70/100) |
| 40 cm KFT | 0/45 mm                                |

---

#### **54 cm Gesamtaufbau**

Der Regelaufbau ist stets dann anzuwenden, sofern vom Vertreter des Straßenbaulastträgers im Einzelfall keine anderen Angaben erfolgen.